



Комплектація



Особливості



Захист від води
та пилу IP65



Технологія
TWISTLOCK™




Цифро-аналоговий
перетворювач (ЦАП)



Еквалайзер
і пресети

Керування



2сек
Пресети
еквалайзера

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологості, сильних магнітних полів.

Прослуховування музики в навушниках на високому рівні гучності, особливо протягом тривалого часу, може негативно вплинути на ваш слух.

Важливо! При перемиканні чи підключенні навушників завжди зменшуйте рівень гучності до мінімуму. Для безпеки руху не використовуйте навушники під час руху на велосипеді, керування автомобілем або іншим транспортним засобом. Амбушюри можуть зношуватись внаслідок тривалого використання або зберігання.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

Технічні характеристики

Драйвери:	8 мм, динамічні
Частотний діапазон:	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс:	16 Ом
Чутливість:	102 дБ SPL при 1 кГц
Вага:	45.6 г
Макс. вхідна потужність:	10 мВ
Чутливість мікрофону:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Частотний діапазон мікрофону:	50 Гц – 40 кГц
Довжина кабеля:	1.3 м

