



Ричард Лорд (Richard E. Lord)

Компания **REL Acoustics** была основана в Великобритании в 1990 году. Создателем компании является Ричард Лорд (Richard Edmund Lord). Ричард поставил перед собой непростую цель: создать устройство, которое позволило бы достичь бескомпромиссного звуча-

ния полного диапазона низких частот в помещении. Он исходил из того факта, что большие АС в помещении звучат гулко, следовательно, все производители ограничивают их в НЧ диапазоне. Небольшие же громкоговорители даже теоретически не могут воспроизвести достаточно баса. Ричард Лорд разработал специальное саббасовое устройство, благодаря уникальным свойствам которого и специальному «высокоуровневому» подключению, можно достичь бесшовного согласования практически с любыми громкоговорителями, получив систему с

полным диапазоном звуковых частот высочайшего качества. Все саббасовые системы **REL** собираются вручную, с тщательным подбором комплектующих, гарантируя уникальное качество звука и повышенную надежность. Широкий выбор моделей поможет Вам подобрать нужный сабвуфер как для стереосистемы, так и для домашнего кинотеатра. Хотите большего? Проектируйте свою стереосистему с двумя и кинотеатральную систему с тремя саббасовыми устройствами **REL**.



Gibraltar series

G 1	15-100Гц (при -6дБ), 600 Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 464x572x660 мм, 49кг. 300мм динамик с большим ходом диффузора, отдельные входы/выходы для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов (LFE вход/выход "Daisy-chain"; Low level вход (левый/правый); Балансный (XLR) вход/выход "Daisy-chain"; Высокоуровневый (Neutrik Speakon) вход/выход "Daisy-chain") с отдельными регулировками для каждого входа. Управление всеми настройками происходит с пульта дистанционного управления. Отделка: черный лак.	Черный лак	5750
G 2	18-100Гц (при -6дБ), 450 Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 417x509x610 мм, 38кг. 250мм динамик с большим ходом диффузора, отдельные входы/выходы для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов (LFE вход/выход "Daisy-chain"; Low level вход (левый/правый); Балансный (XLR) вход/выход "Daisy-chain"; Высокоуровневый (Neutrik Speakon) вход/выход "Daisy-chain") с отдельными регулировками для каждого входа. Управление всеми настройками происходит с пульта дистанционного управления. Отделка: черный лак.	Черный лак	4800
T series			
T 9i	28-120Гц (при -6дБ), 300Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 375x330x375, 17,7кг. Оформление: пассивный радиатор. Активный излучатель 250мм с большим ходом диффузора, пассивный 250мм. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, плавный регулятор среза кроссовера, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - разъем для подключения приемника на задней панели. Передатчик/приемник для осуществления такого способа передачи Arrow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	1435
T 7i	30-120Гц (при -6дБ), 200Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 349x305x349, 15,4кг. Оформление: пассивный радиатор. Активный излучатель 200мм с большим ходом диффузора, пассивный 250мм. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, плавный регулятор среза кроссовера, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - разъем для подключения приемника на задней панели. Передатчик/приемник для осуществления такого способа передачи Arrow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	1195
T 5i	32-120Гц (при -6дБ), 125 Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 298x267x298 мм, 12кг. Оформление: закрытый корпус. Излучатель 200мм с большим ходом диффузора. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, плавный регулятор среза кроссовера, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - разъем для подключения приемника на задней панели. Передатчик/приемник для осуществления такого способа передачи Arrow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	795
Tzero	38-120Гц (при -6дБ), 100Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 241x216x260, 6,8кг. Оформление: закрытый корпус. Излучатель 165мм с большим ходом диффузора. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, плавный регулятор среза кроссовера, регулировка фазы 0-180 градусов.	Черный лак, белый лак	575
Arrow Transmitter	Передатчик для соединения сабвуферов серии S по беспроводной схеме. Передача осуществляется по цифре. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов. Эффективный диапазон действия: до 15 м в открытом пространстве. Блок питания 5 В DC, разъем 5,5 мм, центр - плюс. Габариты (ВхШхГ, мм): 89x130x83.	Черный лак	330



Habitat series

HABITAT1	38-120Гц (при -6дБ), 150Вт RMS, габариты (ВхШхГ, мм): 406x635x114, 23кг. Оформление: пассивный радиатор. Два активных излучателя 165мм с большим ходом диффузора, пассивный 250мм. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, плавный регулятор среза кроссовера, регулировка фазы 0-180 градусов. LongbowTM для wireless подключения в комплекте. Отделка: черный лак, белый лак.	Черный лак, белый лак	2250
HABITAT1 Floor Mount	Крепление для установки на пол.		220

S series

212SE	21 Гц (при -6 дБ), 1000 Вт RMS, 80 дБ, габариты (ВхШхГ, мм): 815x436x507,5, вес 55,3 кг. Оформление: 2x300 мм пассивных радиатора, направленных назад и вниз. 2x300 мм активных излучателя с большим ходом диффузора, направленных вперед. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - вход антенны приемника на задней панели - разъем SMA. Передатчик для осуществления такого способа передачи LongBow® приобретается отдельно.	Черный лак	4400
S/5 SHO	20 Гц (при -6 дБ), 550 Вт RMS, 80 дБ, габариты (ВхШхГ, мм): 456x445x507,5, вес 31,6 кг. Оформление: 300 мм пассивный радиатор, направленный вниз. 300 мм активный излучатель с большим ходом диффузора, направленный вперед. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - вход антенны приемника на задней панели - разъем SMA. Передатчик для осуществления такого способа передачи LongBow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	2775
S/3 SHO	22 Гц (при -6 дБ), 400 Вт RMS, 80 дБ, габариты (ВхШхГ, мм): 424x406x464, вес 27,9 кг. Оформление: 300 мм пассивный радиатор, направленныйвниз. 300 мм активный излучатель с большим ходом диффузора, направленный вперед. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - вход антенны приемника на задней панели - разъем SMA. Передатчик для осуществления такого способа передачи LongBow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	2325
S2	25 Гц (при -6 дБ), 350 Вт RMS, 80 дБ, габариты (ВхШхГ, мм): 368x345x425,5, 18,1кг. Оформление: 250мм пассивный радиатор, направленный вниз. Активный излучатель 300мм с большим ходом диффузора, направленный вперед. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов с регулировками громкости на каждом, регулировка фазы 0-180 градусов. Возможность получения сигнала по беспроводной схеме - вход антенны приемника на задней панели - разъем SMA. Передатчик для осуществления такого способа передачи LongBow® приобретается отдельно.	Черный лак, белый лак	1750
Longbow	Передатчик для соединения сабвуферов серии S по беспроводной схеме. Передача осуществляется по цифре. Два отдельных входа для низкоуровневого и высокоуровневого сигналов. Эффективный диапазон действия: до 15 м в открытом пространстве, до 9 метров через одиночную кирпичную стену. Блок питания 9 В DC, разъем 5,5 мм, центр - плюс. Габариты (ВхШхГ, мм): 51x152x165.	Черный лак	450

Кабели для подключения саббасовых систем REL по высокоуровневому входу

Bass Line cable	Кабель Bassline длиной 3 метра.	350
Bass Line cable	Кабель Bassline длиной 6 метров.	465
Naim cable	Кабель Naim длиной 3метра.	465
Naim cable	Кабель Naim длиной 6 метров.	535

