



39020

283DPRO

283D

Модель	Описание	Цена, грн
38020	Встраиваемый в стену ИК излучатель. Легко устанавливается в короб размером 1 ганг. Способен посылать ИК-сигнал на большие расстояния и предназначен для инсталляций, в которых нет возможности проложить кабели непосредственно к оборудованию. Мощный ИК-излучатель, способен посылать ИК-сигналы на расстояния более 10 метров. Содержит 3 высокоомощных ИК-излучателя. Номинальный угол 45 градусов. Монтируется в стандартную одноганговую J-box коробку. Требования к питанию: 12В постоянного тока, 100мА.	2268
39020	Настольный ИК излучатель, посылающий мощный ИК-сигнал, который может покрывать всю комнату.	2268
282D	ИК-эмиттер, без видимого повторителя, высокая выходная мощность, дизайнерский внешний вид. Длина провода 3 метра.	594
282D10P	ИК-эмиттер, без видимого повторителя, высокая выходная мощность, дизайнерский внешний вид. Длина провода 3 метра. В комплекте 10 штук.	4887
282D5P	ИК-эмиттер, без видимого повторителя, высокая выходная мощность, дизайнерский внешний вид. Длина провода 3 метра. В комплекте 5 штук.	2592
282TP	Эмиттер с двойным штепселем.	621
282TPD	Дизайнерский эмиттер с двойным штепселем.	648
282X	ИК-эмиттер с высокой выходной мощностью 282D без корпуса. Позволяет разместить ИК-эмиттер внутри аппарата. Длина кабеля 3 метра.	567
283D	ИК-эмиттер, видимый повторитель ИК-сигнала красного цвета, меньшая мощность по сравнению с 282D. Длина провода 3 метра.	594
283D10P	ИК-эмиттер, видимый повторитель ИК-сигнала красного цвета, меньшая мощность по сравнению с 282D. Длина провода 3 метра. В комплекте 10 штук.	5562
283D5P	ИК-эмиттер, видимый повторитель ИК-сигнала красного цвета, меньшая мощность по сравнению с 282D. Длина провода 3 метра. В комплекте 5 штук.	2592
283DMW	Дизайнерский эмиттер с мини штепселем.	459
283DPRO	Комплект: 1,8м 3.5мм папа - 3.5мм папа моно кабель, черный мини эмиттер 25x25мм (MW1B), черный мини эмиттер 25x127мм (MW1B), скотч 283D.	648
283DPROKIT	Комплект: 0,3 - 0,3м, 3.5мм папа - 3.5мм папа моно кабель, 0,3 - 0,9м, 3.5мм папа - 3.5мм папа моно кабель, 0,3 - 2,7м, 3.5мм папа - 3.5мм папа моно кабель, 0,3 - 3,7м, 3.5мм папа - 3.5мм папа моно кабель.	729
283TP	ИК-эмиттер, «Twin-Plug» имеет два разъема и позволяют управлять одним аппаратом одновременно с двух управляющих систем. Длина кабеля 3 метра.	621
283TPD	ИК-эмиттер мигающий, усовершенствованный дизайн с двумя штекерами 3.5мм. Длина соединения 3 метра.	648
284D	Двойной ИК-эмиттер, усовершенствованный дизайн, не видимый повторитель ИК-сигнала красного цвета. Длина провода 3 метра.	675
284D10P	Двойной ИК-эмиттер, усовершенствованный дизайн, не видимый повторитель. Длина провода 3 метра. В комплекте 10 штук.	5562
284D5P	Двойной ИК-эмиттер, усовершенствованный дизайн, без видимого повторителя ИК-сигнала красного цвета. Длина провода 3 метра. В комплекте 5 штук.	2970
286D	Двойной ИК-эмиттер мигающий, усовершенствованный дизайн. Длина провода 3 метра.	702
286D10P	Двойной ИК-эмиттер мигающий, усовершенствованный дизайн. Длина провода 3 метра. В комплекте 10 штук.	864
286D5P	Двойной ИК-эмиттер мигающий, усовершенствованный дизайн. Длина провода 3 метра. В комплекте 5 штук.	3294
28ADJ	Инфракрасный регулятор, настройка ИК выхода. Для использования со всеми подключаемыми ИК блоками.	621
28DES	Колпачок для эмиттеров дизайнерской серии.	162
28EXT	Адаптер для связи ИК-системы и оборудования.	1539