

СИСТЕМЫ МУЛЬТИРУМ



AD-4X



Черный

33750 грн.

Устройство представляет собой матричный коммутатор-предусилитель и усилитель мощности, объединенные в одном компактном корпусе (монтажная высота 1U). RTI AD-4x предназначен для использования в составе единой системы управления RTI. Он позволяет получить для каждой зоны информацию о выбранном источнике, уровне громкости, регулировках тембра и пр. – в зависимости от типа источника.

Система аудиораспределения, для всех пультов RTI, 4 зоны, 4 аудио источника, контроль через: IP, RS 232 и ИК порты, вес 5 кг, ВШГ 53*430*340 мм.

AD-8X



Черный

65070 грн.

Матричный коммутатор-предусилитель и 16-ти канальный усилитель мощности на одном шасси, ориентированные на распределение аудио в 8 зонах с получением сигнала из источников: плееров, ресиверов, тюнеров, по 8 аналоговым или 4 RJ45 портам (по кабелю Cat5). Как и RTI AD-4x коммутатор RTI AD-8x распределяет по зонам стерео сигнал с выходной мощностью 25 Вт на каждый канал с автономной для каждой зоны регулировкой громкости и тембра.

Система аудиораспределения, для всех пультов RTI, 8 зон, 8 источников, контроль через: IP, RS 232 и ИК порты, вес 5 кг, вес 10,9 кг, ВШГ 133*432*375.

CP-450



Черный

25785 грн.

CP-450 предназначен для добавления большей мощности к системе аудиораспределения. Усилитель мощностью 50 Вт на канал с системой Cool Power® идеально подходит для инсталляций с системами AD-8 и AD-8x, которые требуют дополнительных динамиков в помещениях большой площади или в других зонах. Благодаря тонкому форм-фактору усилителю требуется только 1U для размещения в телекоммуникационной стойке. Усилитель имеет гибкие возможности управления, которые предполагают управление по ИК, RS-232 или через триггерный вход.

Аудиораспределитель 4 канала 50Вт. Вес 6.4 кг, ВШГ 53*430*340 мм.

CP-1650



Черный

55620 грн.

CP-1650 предназначен для добавления большей мощности к системе аудиораспределения. Усилитель мощностью 50 Вт на канал с системой Cool Power® идеально подходит для инсталляций с системами AD-8 и AD-8x, которые требуют дополнительных динамиков в помещениях большой площади или в других зонах. Усилитель имеет гибкие возможности управления, которые предполагают управление по ИК, RS-232 или через триггерный вход.

Аудиораспределитель 16 каналов 50Вт. Вес 10.6 кг, ВШГ 133*432*375 мм.